空気汚染濃度計

ダストモニター粉じん計 DC170

ハウスダスト、IAQ 管理に最適！
ぜん息や気管支炎の原因となる浮遊粉じんを簡易計測！

2種類の大きさの粉じんの測定が可能！

2 種類の大きさ…
0.5 ミクロン以上と 2.5 ミクロン以上
リアルタイムにデジタル表示とバーグラフを表示

過去の測定データの確認が可能

毎分、毎時、毎日の過去の測定値の確認
ソフトウェアでデータを PC 管理

背 面

AC アダプタ付属

電源切替スイッチ

電源ボタン

モード (MODE) ボタン

選択 (SELECT) ボタン

AC アダプター端子

ニッケル水素充電池が内蔵で持ち運び便利。

電源切替スイッチ
上：バッテリー電源
下：AC アダプタ電源

電磁波対策 (EMI) の対応済

＜主な用途＞
ビル管理、環境衛生管理、クリーンルーム管理の参考として
清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品等の製造工程管理に
住居環境、IAQ（室内空気質）の見える化に

JAN コード：4562227988654

型番	DC170
粒径感度	0.5 μ m、2.5 μ m
測定方式	レーザー光散乱方式
測定単位	個数 / 0.28L（リットル）または 個数 / ($0.01ft^3$)（立方フィート）
測定流量	1.7L / 分
データログ	毎分平均　（約 1 週間前まで） 毎時間平均　(24 時間前まで) 毎日平均　(30 日前まで) ※内部メモリーに 10,000 データ（約 1 週間分の毎分データ）を記録し、ソフトウェア上で表示可能
PC データ通信	RS232 通信
使用環境	0 ～ 45 ℃、0 ～ 85% RH（結露なきこと）
電源	内蔵ニッケル水素充電池、又は AC アダプター
サイズ	約 178 x 115 x 77 mm
重量	約 530 g
付属品	取扱説明書、AC アダプター、専用ソフトウェア（CD-ROM)、PC 通信用 RS232/USB ケーブル

※本製品は FCC の part15 に準拠します。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎ (044)738-0622
FAX (044)738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2013 年 6 月現在のものです。